

Produkter for SF₆- gass

Gassbehandlingsvogn GTRU- 1/2

August 2009

SF₆- gassbehandlingsvogn for effektbryter type GTRU- 1/2

GTRU-1/2 har oljefrie kompressorer som kan tømme, tørke/rene og påfylle SF₆- gass på effektbryter. Under normale forhold kan GTRU-1/2 gjøre gass flytende ved tømning og lagre på innebygd tank eller på separat gassflaske. Utstyret har 2 tilkoblinger for 2 separate gassrom som gjør det mulig å tømme/påfylle det ene gassrom mens det andre gassrom evakueres samtidig.



Spesifikasjoner:

Kompressorer:	Oljefrie, 2- trinns, kapasitet: 1,2—13m ³ /h, flytende lagring
Sugepumpe:	Oljefri, kapasitet: ca 5 m ³ /h, sluttvakuum < 1 mbar
Lagringstank:	Volum: 25 liter, lagringskapasitet: 22 kg SF ₆ - gass, flytende lagring
Veiecelle:	Display for gassmengde
Vakuumpumpe:	2- trinns, kapasitet: 10 m ³ /h, sluttvakuum: 5 x 10 ⁻³ mbar
Slanger:	Stålslanger med hurtigkoblinger (opsjon)
Filter:	Tørkefilter, partikkelfilter (> 1 mikron)
Rør- opplegg:	Kobber
Spenning:	3 x 230 V - 50 Hz
Dimensjon:	Ca 1150 x 750 x 1250 mm (l x b x h)
Hjul:	Diameter: 250 mm (10"), fyllgummi
Vekt:	Ca 315 kg

Gasbanor

Baarsrudveien 2, 3478 NÆRSNES, Tel. 31 28 30 30 - Faks. 31 28 30 31
Internett: www.gasbanor.com, e-mail: gloor@gasbanor.com