

Produkter for SF₆- gass

SF₆- analyzer

September 2007

SF₆- Analyzer



Spesifikasjon:

Måleområde:	
- Duggpunkt i °C	- 55...+ 20°C
- Fuktighetsinnhold ved volum	20...20'000 ppm _v
- Fuktighetsinnhold ved vekt	2,5...2500 ppm _w
- Volum- % SF ₆	80...100 %
- Gasstrykk	0,1...30 bar abs.
Nøyaktighet:	
- Duggpunkt	± 0,4°C
- ppm _v /ppm _w	± 0,5 % av avlesning
- Volum- % SF ₆	± 0,5 %
- Gasstrykk	± 0,02 bar
Speil- kjøling:	3- trinn termoelektrisk
Kjøling:	luft
Display:	Aktiv matrix grafisk farge LCD
Digital utgang:	RS- 232
Gasstilkobling:	med hurtigkoblinger
Gasstrykk:	1...30 bar abs.
Strømningsrate:	0,5...1 l/min.
Måling/tilbakeføring:	intern tank med pumpe
Tillatt omgivelsestemperatur:	-10...+ 45°C
Spenning:	100...240 VAC, 50/60 Hz
Dimensjon (L x B x H):	420 x 390 x 155 mm
Vekt:	16,5 kg

Opsjon:

Modul for måling av SO₂

Gasbanor

Baarsrudveien 2, 3478 NÆRSNES, Tel. 31 28 30 30 - Faks. 31 28 30 31
Internett: www.gasbanor.com, e-post: gloor@gasbanor.com